UNABHÄNGIGES

BATTERIE ZERTIFIKAT



ZERTIFIKATNUMMER: 63EE0824-3668-4DF1-8F4A-E9F906B2ECDD

FAHRZEUG

ERGEBNISSE

MARKE: Tesla

MODELL: Model Y - 74,5 kWh

KILOMETERSTAND: 93.346 km FIN: LRWYGCEKXMC065563 DATUM UND UHRZEIT:

20.10.2025, 16:58:51

DURCHGEFÜHRT VON: e-Autowelt

Markus Leitner

GESUNDHEITSZUSTAND (SOH)

91,0 %

ENERGIE 68kWh | 75kWh

WLTP-REICHWEITE 461km | 507km

BENCHMARKING
Wie schneidet Ihr
Fahrzeug im Vergleich zu
vergleichbaren
Fahrzeugen ab?

Unterdurchschnittlich

Durchschnittlich

Überdurchschnittlich

Batteriemanagementsystem (BMS)

Batteriesensor

Batteriemessungen

Batterie-Zellspannung

Fahrzeug-Kommunikation



ERTUN

GUTER GESUNDHEITSZUSTAND - KEINE AUFFÄLLIGKEITEN

Basierend auf der detaillierten Batteriediagnose, die mit dem AVILOO FLASH Test durchgeführt wurde, bestätigen wir hiermit, dass sich die Antriebsbatterie dieses Fahrzeugs in einem guten Zustand befindet.

Die Antriebsbatterie ist daher offiziell von AVILOO zertifiziert.

horans Reiger

Dr. Marcus Berger, CEO





ZELLSPANNUNGSDIAGRAMM

H.		Brutto	Netto (nominal)	Nutzbar
ENERGIE	Aktuell:	67,8kWh	67,8kWh	64,7kWh
N N	Neu:	74,5kWh	74,5kWh	71,1kWh
Ш	Neu:	74,5kWh	74,5kWh	71,1kWh

EITE		WLTP	Typisch	Individuell
>	Aktuell:	437-461km	341km	311km
REICHWE	Neu:	480-507km	375km	342km

AVILOO-Box angeschlossen.	16:58:48
FLASH Test gestartet.	~
Fahrzeug erkannt.	~
Start der Datenerfassung.	~
Datenerfassung beendet.	~
Analyse der Daten.	~
Analyse abgeschlossen.	~

Spannungssensor	<u> </u>
Stromsensor	~
Temperatursensoren	~
Zellspannungssensoren	~

		Wert	Status
	BMS-Ladezustand (SoC)*:	36%	
S B W	Genauigkeit der SoC-Berechnung:		~
m	BMS-Gesundheitszustand (SoH)*:	92%	
	Genauigkeit der SoH-Berechnung:		~

	Min.	Max.	Delta	Status
Batterietemperatur	15.5°C	16.0°C	0.5°C	~
Zellenspannung	3,658V	3,660V	2mV	~
Batteriespannung	351,2V			
Durchschn. Stromstärke	-1,3A			

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
1 - 20	3.660	3.659	3.659	3.660	3.660	3.660	3.659	3.660	3.660	3.660	3.660	3.659	3.659	3.660	3.660	3.660	3.659	3.659	3.659	3.659
21 - 40	3.659	3.659	3.659	3.659	3.659	3.659	3.659	3.659	3.659	3.659	3.659	3.659	3.658	3.658	3.658	3.659	3.659	3.659	3.659	3.658
41 - 60	3.658	3.658	3.658	3.659	3.659	3.659	3.659	3.660	3.659	3.659	3.659	3.659	3.659	3.660	3.659	3.659	3.660	3.660	3.659	3.659
61 - 80	3.659	3.659	3.659	3.659	3.659	3.659	3.659	3.659	3.659	3.659	3.660	3.660	3.659	3.659	3.659	3.659	3.659	3.660	3.659	3.659
81 - 96	3.660	3.660	3.660	3.659	3.659	3.659	3.659	3.659	3.659	3.659	3.659	3.659	3.659	3.659	3.659	3.659	/	/	/	/
MIN.	3.658 3	.658 3.		3.6 JRCHSC	59 3.65		9 3.660	3.660	мах.											

*Die hier ausgewiesenen Werte wurden nicht von AVILOO berechnet, sondern entsprechen den vom Batteriemanagementsystem (BMS) ausgelesenen Werten und wurden vom Hersteller berechnet. AVILOO übernimmt daher keine Haftung für deren Richtigkeit.

HAFTUNGSAUSSCHLUSS: Das Testergebnis beinhaltet den aktuell berechneten Gesundheitszustand (SoH) der Antriebsbatterie. Die Bestimmung basiert auf Daten, die vom Fahrzeug bereitgesteilt werden. Diese werden von den Algorithmen von AVILOO anhand statistischer und analytischer Modelle ausgewertet. Die Manipulation der Daten in der Steuereinheit führt zu einem falschen Ergebnis. Der angegebene SoH weist bei mindestens 95 % der Referenzmessungen eine technisch bedingte Schwankungsbreite (Abweichung) von nicht mehr als 3 % auf. Es ist zu beachten, dass diese Toleranz für die Bestimmung des SoH-Werts auf Zellebene gilt und nicht für den SoH-Wert der gesamten Batterie. Dies liegt daran, dass der Ladezustand einzelner Zellen variieren kann, was sich negativ auf den aktuellen SoH-Wert der Batterie auswirken kann. Dies kann jedoch durch das Batteriemanagementsystem (BMS) oder während einer Kalibrierung ausgeglichen werden. Das Ergebnis spiegelt den Zustand der Batterie zum Zeitpunkt des Tests wider. Daraus können keine Rückschlüsse auf den zukünftigen Gesundheitszustand der Batterie gezogen werden. Aussagen über mechanische Beschädigungen oder äußere Einflüsse sind nicht Teil dieser Diagnose.