

UNABHÄNGIGES BATTERIE ZERTIFIKAT



ZERTIFIKATNUMMER: A7AC3469-6749-4261-ACA9-186C39978729

FAHRZEUG

MARKE: Tesla
MODELL: Model 3 - 82,1 kWh

KILOMETERSTAND: 129.851 km
FIN: 5YJ3E7EB7MF958626
DATUM UND UHRZEIT:
26.03.26, 09:16

DURCHGEFÜHRT VON: e-Autowelt
Markus Leitner

ERGEBNISSE

GESUNDHEITZUSTAND (SOH)

90,1 %

ENERGIE

70kWh | 78kWh




WLTP-REICHWEITE

553km | 614km

BEWERTUNG

BENCHMARKING

Wie schneidet Ihr Fahrzeug im Vergleich zu vergleichbaren Fahrzeugen ab?



Unterdurchschnittlich

Durchschnittlich

Überdurchschnittlich

PRÜFUNGEN

Batteriemanagementsystem (BMS)	✓
Batteriesensor	✓
Batteriemessungen	✓
Batterie-Zellspannung	✓
Fahrzeug-Kommunikation	✓



SCAN FOR DETAILS

BEWERTUNG

GUTER GESUNDHEITZUSTAND – KEINE AUFFÄLLIGKEITEN

Basierend auf der detaillierten Batteriediagnose, die mit dem AVILOO FLASH Test durchgeführt wurde, bestätigen wir hiermit, dass sich die Antriebsbatterie dieses Fahrzeugs in einem guten Zustand befindet.

Die Antriebsbatterie ist daher offiziell von AVILOO zertifiziert.

Dr. Marcus Berger

Dr. Marcus Berger, CEO



ENERGIE

	Brutto	Netto (nominal)	Nutzbar
Aktuell:	74,0kWh	70,2kWh	66,0kWh
Neu:	82,1kWh	77,9kWh	73,2kWh

REICHWEITE

	WLTP	Typisch	Individuell
Aktuell:	493-553km	395km	366km
Neu:	547-614km	438km	406km

AUSFÜHRUNGSPROTOKOLL

AVILOO-Box angeschlossen. 09:16:42

FLASH Test gestartet.	✓
Fahrzeug erkannt.	✓
Start der Datenerfassung.	✓
Beendete Datenerfassung.	✓
Analyse der Daten.	✓
Analyse abgeschlossen.	✓

SENSOREN

Spannungssensor	✓
Stromsensor	✓
Temperatursensoren	✓
Zellspannungssensoren	✓

BMS


	Wert	Status
BMS-Ladezustand (SoC)*:	16%	
Genauigkeit der SoC-Berechnung:		✓
BMS-Gesundheitszustand (SoH)*:	82%	
Genauigkeit der SoH-Berechnung:		✓

MESSWERTE

	Min.	Max.	Delta	Status
Batterietemperatur	11,5°C	12,0°C	0,5°C	✓
Zellenspannung	3,520V	3,528V	8mV	✓
Batteriespannung	338,1V			
Durchschn. Stromstärke	-1,4A			

ZELLSPANNUNGSDIAGRAMM

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
1 - 20	3.525	3.524	3.524	3.525	3.525	3.526	3.524	3.526	3.525	3.526	3.526	3.525	3.525	3.526	3.527	3.527	3.526	3.526	3.527	3.527
21 - 40	3.528	3.528	3.527	3.526	3.526	3.526	3.528	3.526	3.526	3.524	3.525	3.527	3.526	3.526	3.525	3.526	3.523	3.526	3.524	3.526
41 - 60	3.524	3.525	3.525	3.524	3.526	3.520	3.524	3.524	3.524	3.524	3.524	3.524	3.523	3.525	3.523	3.524	3.524	3.524	3.525	3.524
61 - 80	3.524	3.523	3.524	3.524	3.524	3.524	3.524	3.525	3.524	3.524	3.525	3.525	3.526	3.528	3.528	3.528	3.527	3.526	3.527	3.527
81 - 96	3.528	3.527	3.527	3.526	3.527	3.527	3.527	3.528	3.526	3.528	3.526	3.528	3.527	3.527	3.528	3.528	/	/	/	/



*Die hier ausgewiesenen Werte wurden nicht von AVILOO berechnet, sondern entsprechen den vom Batteriemanagementsystem (BMS) ausgelesenen Werten und wurden vom Hersteller berechnet. AVILOO übernimmt daher keine Haftung für deren Richtigkeit.

HAFTUNGSAUSSCHLUSS: Das Testergebnis beinhaltet den aktuell berechneten Gesundheitszustand (SoH) der Antriebsbatterie. Die Bestimmung basiert auf Daten, die vom Fahrzeug bereitgestellt werden. Diese werden von den Algorithmen von AVILOO anhand statistischer und analytischer Modelle ausgewertet. Die Manipulation der Daten in der Steuereinheit führt zu einem falschen Ergebnis. Der angegebene SoH weist bei mindestens 95 % der Referenzmessungen eine technisch bedingte Schwankungsbreite (Abweichung) von nicht mehr als 3 % auf. Es ist zu beachten, dass diese Toleranz für die Bestimmung des SoH-Werts auf Zellebene gilt und nicht für den SoH-Wert der gesamten Batterie. Dies liegt daran, dass der Ladezustand einzelner Zellen variieren kann, was sich negativ auf den aktuellen SoH-Wert der Batterie auswirken kann. Dies kann jedoch durch das Batteriemanagementsystem (BMS) oder während einer Kalibrierung ausgeglichen werden. Das Ergebnis spiegelt den Zustand der Batterie zum Zeitpunkt des Tests wider. Daraus können keine Rückschlüsse auf den zukünftigen Gesundheitszustand der Batterie gezogen werden. Aussagen über mechanische Beschädigungen oder äußere Einflüsse sind nicht Teil dieser Diagnose.